

■ 警報器の種類

住宅用火災(煙式)・一酸化炭素(CO)・ガス漏れ警報器		一酸化炭素(CO)・ガス漏れ警報器	
壁掛タイプ XW-715S  火災(煙) CO ガスもれ リース料金 月々385円(税込) [現金販売価格※ 14,300円(税込)]	天井タイプ XW-815S  火災(煙) CO ガスもれ リース料金 月々385円(税込) [現金販売価格※ 14,300円(税込)]	壁掛タイプ XW-125G  CO ガスもれ リース料金 月々363円(税込) [現金販売価格※ 12,650円(税込)]	天井タイプ XW-225G  CO ガスもれ リース料金 月々363円(税込) [現金販売価格※ 12,650円(税込)]

※現金販売をご希望の場合は、イワタニ九州より販売いたします。
 詳しくはガス受付コールセンターまでお電話下さい。

■ 警報器の仕様

種類	住宅火災(煙式)・一酸化炭素(CO)・ガス漏れ警報器		一酸化炭素(CO)・ガス漏れ警報器		
	型式	XW-715S	XW-815S	XW-125G	XW-225G
取付タイプ	壁掛	天井		壁掛	天井
対象	都市ガス(13A)・CO・火災(煙)			都市ガス(13A)・CO	
センサー	都市ガス・CO:半導体式、火災:光電式			都市ガス・CO:半導体式	
作動基準・表示・発報方式	都市ガス注意報:都市ガスの空気中濃度が約0.05%以上で赤(ガス警報)ランプ点滅、発報音なし 都市ガス警報:都市ガスの空気中濃度が約0.05~1%を作動下限とし、1分以内に赤(ガス警報)ランプ点灯、音声合成による警報音発報※1 CO注意報:300ppmのCOに対し5分以内に黄(CO警報)ランプ点滅、発報音なし CO警報:550ppmのCOに対し5分以内、または300ppmのCOに対し10分以内に黄(CO警報)ランプ点灯または点滅、音声合成による警報音発報※2				
	火災警報:赤スライド(火災警報)ランプ点灯、音声合成による警報音発報			—	
警報音量	70dB/m以上				
電源	AC100V±10V、50/60Hz				
消費電力	●監視時:約0.7W ●警報時:約1.2W			●監視時:約1.1W ●警報時:約1.8W	
外部出力信号	3段階有電圧2線式 (監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V、都市ガス警報時 DC12V、CO警報時 DC18V)				
	火災:相互連動出力・(監視時 DC30V以下)・(警報時 DC1.2V以下、100mA)			—	
寸法(mm)	W85×H125×D43.5 (突起部を除く)	φ120×H41.7 (突起部を除く)		W85×H125×D32.5 (突起部を除く)	φ120×H25.5 (突起部を除く)
重量(g)	約290	約190		約250	約140
製造メーカー	新コスモス電機(株)				

※1 「うーうー ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか」

※2 「うーうー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」